

Przyłbica Spawalnicza PSMP

Przyłbica spawalnicza PSMP jest wykonana z preszpanu z domieszką lateksu (zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne), zgodnie z normą PN-EN 175:1999.



Specjalnie **wyprofilowany kształt** korpusu przyłbicy **idealnie** chroni oczy i całą głowę spawacza. **Przyłbice spawalnicze PSMP** wyposażone są w tzw. "podgląd" tj. filtr o wymiarach 20x100 (5 din) oraz filtr główny - 50x100mm (8-13 din). Rozwiązanie polegające na **zastosowaniu dwóch filtrów** o różnym zaciemnieniu umożliwia wykonywanie różnych prac spawalniczych bez konieczności unoszenia przyłbicy co zdecydowanie poprawia funkcjonalność i efektywność pracy.

Dane techniczne:

Ciężar bez szkieł w (g) - 332

Szerokość – 195 mm

Wysokość - 265 mm

Głębokość – 170 mm

Wymiary filtrów - 50X100 mm i 20X100 mm.

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.



Elementy mocujące nagłowię do przyłbicy są wykonane z metalu co pozwala wydłużyć czas używania przyłbicy.



Korpus przyłbicy montowany do **nagłowia** posiadającego regulacje w płaszczyźnie poziomej oraz regulację kąta opuszczania przyłbicy - rozwiązanie opatentowane (ochrona prawna).