

Ostona Twarzy

OT-1,5/24

Ostona twarzy OT-1,5/24 wykonana z poliwęglanu o grubości 1,5 mm i wysokości szybki ochronnej 240mm zgodnie z normą **PN-EN 166:2005** i **PN-EN 170:2005** certyfikowana przez **CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy)**.

Konstrukcja nagłowia umożliwia:

- płynną regulację obwodu głowy przy pomocy mechanizmu wyposażonego w sprzęgiełko,
- regulację głębokości osadzenia ostony na głowie użytkownika
- regulację odległości szyby ochronnej względem twarzy w płaszczyźnie poziomej
(rozwiązanie chronione patentem RP)
- regulację kąta ustawienia szyby względem twarzy użytkownika.

Ostona zapewnia użytkownikowi:

- pierwszą klasę optyczną szyby ochronnej,
- ochronę przed odpryskami i rozbryzgami cieczy,
- odporność na uderzenia o średniej energii (o prędkości 190 m/s kulką o masie 0,86 g),





- odporność na zapalenie,
- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na kwasy, zasady i inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją załączoną przez producenta poliwęglanu,
- ochronę przed łukiem elektrycznym
- ochronę przed nadfioletem,
- przyłbica wygodna dla osób noszących okulary,
- **Konstrukcyjnie szyba jest elementem wymiennym i można ją dezynfekować wraz z nagłowiem środkami dostępnymi na rynku.**



Techniczny opis produktu:

Wysokość szybki – 240 mm

Szerokość szybki – 410 mm

Grubość szybki – 1,5 mm

Masa osłony – 288 g



Opakowanie zbiorcze karton 30 szt.