

# Osłona Twarzy

## OT-1/24

**Osłona twarzy OT-1/24** wykonana z poliwęglanu o grubości 1 mm i wysokości szybki ochronnej 240mm zgodnie z normą **PN-EN 166:2005** i certyfikowana przez **CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy)**.

### **Konstrukcja nagłowia umożliwia:**

- płynną regulację obwodu głowy przy pomocy mechanizmu wyposażonego w sprzęgiełko,
- regulację głębokości osadzenia osłony na głowie użytkownika
- regulację odległości szyby ochronnej względem twarzy w płaszczyźnie poziomej  
**(rozwiązanie chronione patentem RP)**
- regulację kąta ustawienia szyby względem twarzy użytkownika.

### **Osłona zapewnia użytkownikowi:**

- pierwszą klasę optyczną szyby ochronnej,
- ochronę przed odpryskami i rozbryzgami cieczy,
- odporność na uderzenia o średniej energii (o prędkości 120 m/s kulką o masie 0,86 g),





- odporność na zapalenie,
- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na kwasy, zasady i inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją załączoną przez producenta poliwęglanu,
- ochronę przed nadfioletem,
- przyłbica wygodna dla osób noszących okulary,
- **Konstrukcyjnie szyba jest elementem wymiennym i można ją dezynfekować wraz z nagłowiem środkami dostępnymi na rynku.**



### **Techniczny opis produktu:**

Wysokość szybki – 240 mm

Szerokość szybki – 410 mm

Grubość szybki – 1 mm

Masa osłony – 247 g

**Opakowanie zbiorcze karton 30 szt.**

