

Osłona Twarzy OT-1,5N

Osłona twarzy OT-1,5N wykonana z poliwęglanu o grubości 1,5 mm i wysokości szyby ochronnej 200mm zgodnie z normą PN-EN 166:2005, PN-EN170:2005 i certyfikowana przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).



Konstrukcja nagłowia umożliwia:

- płynną regulację obwodu głowy przy pomocy mechanizmu wyposażonego w sprzęgiełko,
- regulację głębokości osadzenia osłony na głowie użytkownika
- regulację odległości szyby ochronnej względem twarzy w płaszczyźnie poziomej (**rozwiązanie chronione patentem RP**)
- regulację kąta ustawienia szyby względem twarzy użytkownika.

Ostona zapewnia użytkownikowi:

- pierwszą klasę optyczną szyby ochronnej,
- ochronę przed odpryskami i rozbryzgami cieczy,
- odporność na uderzenia o średniej energii (o prędkości 190 m/s kulką o masie 0,86 g),
- odporność na zapalenie,
- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na kwasy, zasady i inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją załączoną przez producenta poliwęglanu,
- ochronę przed łukiem elektrycznym
- ochronę przed nadfioletem,
- przyłbica wygodna dla osób noszących okulary,
- wzmocnienie czołowe dodatkowo usztywnia konstrukcję ostony dając możliwość łatwej wymiany szyby
- **ostonę można dezynfekować wraz z nagłowiec środkami dostępnymi na rynku.**

Techniczny opis produktu:

Wysokość szybki – 200 mm

Szerokość szybki – 350 mm

Grubość szybki – 1,5 mm

Masa ostony – 333 g

Opakowanie zbiorcze 20 szt.